



seria alira

LWAV+ 122R3-WR 2.1-1/3

Powietrzna pompa ciepła z inwerterem i rewersem w pakiecie z regulatorem

Numer artykułu	100779WR2141
Typ	Powietrze/woda
Ustawienie	Zewnętrzne

Moc i wydajność*

Moc grzewcza przy A2/W35 [kW]	4,60 10,30 (min. maks.)
Moc grzewcza przy A-7/W35 [kW]	3,60 8,50 (min. maks.)
Moc grzewcza przy A-7/W55 [kW]	2,80 8,50 (min. maks.)
Maksymalna temperatura zasilania [°C]	60
Moc chłodzenia przy A35/W7 [kW]	2,00 6,00 (min. maks.)
COP przy A2/W35	4,01 (obciąż. częściowe)
COP przy A7/W35	4,71 (obciąż. częściowe)
Granice zastosowania [°C]	od -22 do 35

Akustyka

Moc akustyczna** [dB(A)]	51
Minimalna moc akustyczna** [dB(A)]	46
Cisnienie akustyczne mierzone 3m od urządzenia**** [dB(A)]	34

Dane ogólne

Zasobnik c.w.u. [l]	-
Chłodzenie	Tak
Wbudowana grzałka elektryczna [kW]	-
Hermetycznie zamknięta	Tak
Czynnik chłodniczy	R410A
Ilość czynnika [kg]	3,6
Ekwiwalent CO ₂ [t CO ₂]	7,5
Wymiary pompy ciepła S x G x W [mm]	1660 x 920 x 1480
Wymiary wyposażenia [mm]	330 x 158 x 534
Waga pompy ciepła [kg]	163
Waga wyposażenia [kg]	5,3

Klasa efektywności energetycznej***

Urządzenie z regulatorem – temp. zasilania 55°C/35°C	A++
Przygotowanie c.w.u.	-

