



seria alira

LW 251A-LUX 2.0

Powietrzna pompa ciepła w pakiecie z regulatorem

Numer artykułu	100546LUX02
Typ	Powietrze/woda
Ustawienie	Zewnętrzne

Moc i wydajność*

Moc grzewcza przy A2/W35 [kW]	24,0 13,2 (2 sprężarki 1 sprężarka)
Moc grzewcza przy A-7/W35 [kW]	19,4 10,1 (2 sprężarki 1 sprężarka)
Maksymalna temperatura zasilania [°C]	60
Moc chłodzenia przy A27/W7 [kW]	-
COP przy A2/W35	3,6 3,8 (2 sprężarki 1 sprężarka)
COP przy A7/W35	3,9 4,2 (2 sprężarki 1 sprężarka)
Granice zastosowania [°C]	od -20 do 35

Akustyka

Moc akustyczna** [dB(A)]	62
Cięnienie akustyczne mierzone 1m od urządzenia [dB(A)]	57

Dane ogólne

Zasobnik c.w.u. [l]	-
Chłodzenie	-
Wbudowana grzałka elektryczna [kW]	9
Hermeticznie zamknięta	Tak
Czynnik chłodniczy	R407C
Ilość czynnika [kg]	9,8
Ekwiwalent CO ₂ [t CO ₂]	17,4
Wymiary pompy ciepła S x G x W [mm]	1779 x 1258 x 1817
Wymiary wyposażenia [mm]	330 x 120 x 435
Waga pompy ciepła [kg]	540
Waga wyposażenia [kg]	-

Klasa efektywności energetycznej***

Urządzenie z regulatorem – temp. zasilania 55°C/35°C	A+/A++
Przygotowanie c.w.u.	-