



seria **alira**

LWD 50A-HTD

Powietrzna pompa ciepła w pakiecie z wieżą hydrauliczną

Numer artykułu	100601HTD02
Typ	Powietrze/woda
Ustawienie	Zewnętrzne

Moc i wydajność*

Moc grzewcza przy A2/W35 [kW]	5,6
Moc grzewcza przy A-7/W35 [kW]	4,6
Maksymalna temperatura zasilania [°C]	70
Moc chłodzenia przy A27/W7 [kW]	-
COP przy A2/W35	3,8
COP przy A7/W35	4,8
Granice zastosowania [°C]	od -20 do 35

Akustyka

Moc akustyczna** [dB(A)]	57
Ciężenie akustyczne mierzone 1m od urządzenia [dB(A)]	45

Dane ogólne

Zasobnik c.w.u. [l]	180
Chłodzenie	-
Wbudowana grzałka elektryczna [kW]	6
Hermeticznie zamknięta	Tak
Czynnik chłodniczy	R290
Ilość czynnika [kg]	0,95
Ekwiwalent CO ₂ [t CO ₂]	0
Wymiary pompy ciepła S x G x W [mm]	1320 x 505 x 930
Wymiary wyposażenia [mm]	600 x 834 x 1800
Waga pompy ciepła [kg]	141
Waga wyposażenia [kg]	150

Klasa efektywności energetycznej***

Urządzenie z regulatorem – temp. zasilania 55°C/35°C	A++
Przygotowanie c.w.u.	A